

# hana



## MOVING COIL STEREO CARTRIDGE

HANA means "Brilliant and Gorgeous"

Excel Sound Corporation od ponad 50 lat jest specjalistą na projektowanie i produkcję wkładek z ruchomą cewką (MC). Korzystając z tak bogatego doświadczenia, firma wprowadziła do swej oferty wkładki HANA. Wysokiej jakości użyte materiały w połączeniu z ręczną produkcją, skrupulatną kontrolą jakości na każdym etapie dają nam gwarancję, że otrzymujemy naprawdę wyjątkowy produkt.

Wkładki gramofonowe HANA są uosobieniem błyskotliwości i piękna, prezentują się wyjątkową barwą, dynamiką i basem, swoim charakterem odkrywają każdemu miłośnikowi muzyki czar analogowego brzmienia.



### CENNIK DETALICZNY

ważny od 18.9.2017

Dystrybutor na Polskę  
**VOICE Sp. z o.o.**  
ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn  
tel.: +48 33 851 26 91  
office@voice.com.pl  
[www.voice.com.pl](http://www.voice.com.pl)

# hana



## MOVING COIL STEREO CARTRIDGE

<b>HANA-EH</b>	 <p><i>Szlif igły: Synthetic Elliptical</i> <i>Wspornik: aluminium</i> <i>Napięcie wyjściowe: 2 mV/1 kHz</i> <i>Niezrównoważenie kanałów: &lt;2 dB/1 kHz</i> <i>Nacisk igły: 2 g</i> <i>Śledzenie ścieżki: 70 μm/2 g</i> <i>Separacja między kanałami: 25 dB/1 kHz</i> <i>Pasma przenoszenia: 15-25000 Hz</i> <i>Impedancja: 130 Ω/1 kHz</i> <i>Pojemność: 610 μH/1kHz</i> <i>Sugerowana impedancja obciążenia: 47k Ω</i> <i>Waga wkładki: 5 g</i> <i>Kolor obudowy: Moss Green</i></p>	<b>Cena detaliczna z VAT: 1550zł</b>
<b>HANA-EL</b>	 <p><i>Szlif igły: Synthetic Elliptical</i> <i>Wspornik: aluminium</i> <i>Napięcie wyjściowe: 0,5 mV/1 kHz</i> <i>Niezrównoważenie kanałów: &lt;2 dB/1 kHz</i> <i>Nacisk igły: 2 g</i> <i>Śledzenie ścieżki: 70 μm/2 g</i> <i>Separacja między kanałami: 25 dB/1 kHz</i> <i>Pasma przenoszenia: 15-25000 Hz</i> <i>Impedancja: 30 Ω/1 kHz</i> <i>Pojemność: 40 μH</i> <i>Sugerowana impedancja obciążenia: &gt;400 Ω</i> <i>Waga wkładki: 5 g</i> <i>Kolor obudowy: Moss Green</i></p>	<b>Cena detaliczna z VAT: 1550zł</b>
<b>HANA-SH</b>	 <p><i>Szlif igły: Nude Diamond Shibata</i> <i>Wspornik: aluminium</i> <i>Napięcie wyjściowe: 2 mV/1 kHz</i> <i>Niezrównoważenie kanałów: &lt;1,5 dB/1 kHz</i> <i>Nacisk igły: 2 g</i> <i>Śledzenie ścieżki: 70 μm/2 g</i> <i>Separacja między kanałami: 28 dB/1 kHz</i> <i>Pasma przenoszenia: 15-32000 Hz</i> <i>Impedancja: 130 Ω/1 kHz</i> <i>Pojemność: 610 μH/1kHz</i> <i>Sugerowana impedancja obciążenia: 47k Ω</i> <i>Waga wkładki: 5 g</i> <i>Kolor obudowy: czarny</i></p>	<b>Cena detaliczna z VAT: 2550zł</b>
<b>HANA-SL</b>	 <p><i>Szlif igły: Nude Diamond Shibata</i> <i>Wspornik: aluminium</i> <i>Napięcie wyjściowe: 0,5mV/1 kHz</i> <i>Niezrównoważenie kanałów: &lt;1,5 dB/1 kHz</i> <i>Nacisk igły: 2 g</i> <i>Śledzenie ścieżki: 70 μm/2 g</i> <i>Separacja między kanałami: 28 dB/1 kHz</i> <i>Pasma przenoszenia: 15-32000 Hz</i> <i>Impedancja: 130 Ω/1 kHz</i> <i>Pojemność: 610 μH/1kHz</i> <i>Sugerowana impedancja obciążenia: &gt;400Ω</i> <i>Waga wkładki: 5 g</i> <i>Kolor obudowy: czarny</i></p>	<b>Cena detaliczna z VAT: 2550zł</b>